



# COMPO-CARE

## Opis produktu

Compo-Care to wodny środek do rewitalizacji wyglądu drewna kompozytowego. Chroni, wzbogaca i rewitalizuje kolor drewna kompozytowego. COMPO-CARE łatwo się nakłada i szybko schnie.

## Właściwości

- Barwiona-transparentna powłoka
- Wzbogaca kolor drewna kompozytowego
- Chroni przed plamami (oleju, tłuszczu...)
- Zabezpiecza powierzchnię przed wodą
- Łatwy w nakładaniu
- Szybko schnie
- Delikatny zapach

## Główne zastosowanie

- Do stosowania na zewnątrz
- Do wszystkich rodzajów drewna kompozytowego
- Na powierzchnie pionowe i poziome: tarasy, elewacje, meble ogrodowe
- Doskonały na żłobione tarasy

## Dane techniczne

**Wykończenie:** Matowe

**Żywica:** Akrylowa

**Rozpuszczalnik:** woda

**Ciężar właściwy (w 20°C):** 1,080 ± 0,05

**Stan fizyczny:** Płyn

**Zawartość rsubstancji stałych:** 6%

**Temperatura zapłonu:** Nie sklasyfikowany jako palny

**Czas przydatności:** 12 miesięcy – w oryginalnym nieotwieranym pojemniku

**Dostępne pojemności:** 1L, 2,5L

**Kolor:** Brown, Grey

**Czasy schnięcia:**

- Na dotyk: 1 godzina
- W pełni suchy: 12-24 godziny – w zależności od temperatury i wilgotności
- Tarasy narażone na ruch pieszy zaleca się zostawić na 24 godziny przed przywróceniem do użycia

**LZO:** 3% ± 0.5

## Narzędzia do nakładania

**Pędzel:** wysokiej jakości pędzel syntetyczny

**Wałek:** Syntetyczny

## Dobre praktyki podczas aplikacji

Nie przerywać pracy w połowie danej sekcji.

Nie nakładać gdy spodziewane jest pogorszenie pogody w przeciągu 24 godzin od aplikacji.

Ostrożnie wszystkie powierzchnie wokół miejsca pracy

Dobrze podlać rośliny i kwiaty w pobliżu.

Nakładać w temperaturze pomiędzy 5°C – 35°C. Nie nakładać na gorące powierzchnie; produkt wyschnie zbyt szybko.

Podczas nakładania na powierzchnie pionowe– zacząć od dołu aby uniknąć zacieków.

## Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od jakichkolwiek zabrudzeń (olej, tłuszcz, grzyb, pleśń). Grzyb i pleśń usunąć za pomocą roztworu wody z domowym wybielaczem w stosunku 1:1. Wetrzeć roztwór za pomocą szczotki; zostawić na 10-15 minut i dokładnie spłukać. Odczekać aż drewno osiągnie wilgotność poniżej 18%.

Wyczyścić za pomocą COMPO-CLEAN.

## Nakładanie

Nie rozcieńczać.

<b>Wydajność</b>	Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nałożyć jedną równomierną warstwę COMPO-CARE na całą długość kawałka drewna – zatrzymując się na naturalnych końcach – unikać nachodzenia na siebie warstw.
<b>Konserwacja</b>	15 m <sup>2</sup> z litra Wydajność faktyczna będzie się różnić w zależności od rodzaju powierzchni. Konserwacja zależy od wystawienia na działanie światła słonecznego, warunków pogodowych oraz ruchu pieszego. Konserwacja jest wymagana gdy dane miejsce traci kolor. Nie jest wymagane zdzieranie lub szlifowanie. Wyczyścić powierzchnię za pomocą COMPO-CLEAN. Nałożyć jedną warstwę COMPO-CARE zgodnie z instrukcją.
<b>Czyszczenie</b>	Woda z mydłem
<b>Przechowywanie</b>	Pozostały produkt przechowywać w plastikowym lub szklanym pojemniku – szczelnie zamkniętym. Nie przechowywać w metalowym pojemniku. Nie dopuszczać do zamrożenia produktu.
<b>Informacje ogólne</b>	Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.
<b>Bezpieczeństwo</b>	W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z dala od dzieci.
<b>Data wydania</b>	Maj 2012